



Onverwacht.
stylish

Superieure airconditioners in 3 kleurvarianties

Maak het huis van uw klant compleet door te kiezen voor onze stijlvolle airconditioners in een van de speciale kleuren! Het discrete en verfrissende design versmelt met verschillende comfortkenmerken om een perfecte kameratmosfeer te garanderen. Laat uw klant genieten van deze betaalbare luxe, die bovendien bestuurbaar is via smartphone! De nieuwste technologie met een uniek rendement tot A+++ bij koeling en verwarming* maakt de beslissing eenvoudig.

* LOT 10: classificatie van energielabels van A+++ tot D



Wandmodel: Stylish

Waar innovatie en creativiteit samenkomen

- › Een compact en functioneel ontwerp dat geschikt is voor elk interieur en dat verkrijgbaar is in 3 kleuren: wit, zilver en houtkleur
- › Het Coanda-effect optimaliseert de luchtstroom voor een comfortabel klimaat. Door gebruik te maken van speciaal ontworpen lamellen, maakt een meer gerichte luchtstroom een betere temperatuurverdeling in de hele kamer mogelijk
- › De Intelligent Thermal Sensor bepaalt de huidige kamertemperatuur en verdeelt de lucht gelijkmatig door de ruimte voordat wordt omgeschakeld naar een luchtstroompatroon dat warme of koele lucht naar zones voert die moeten worden verwarmd of gekoeld
- › De krachtige luchtzuivering verbetert de binnenlucht kwaliteit met behulp van de Daikin Flash Streamer-technologie
- › Nagenoeg onhoorbaar: de unit werkt zo stil dat je bijna vergeet dat hij er is
- › Online controller: bedien uw binnenunits van op gelijk welke locatie met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet
- › Wie kiest voor R-32, verlaagt de milieu-impact van zijn product met 68% ten opzichte van R-410A en ziet zijn energieverbruik dalen dankzij de ongekende energiezuinigheid
- › Seizoensrendementswaarden tot A+++ voor koeling en verwarming



Rendementsgegevens			FTXA + RXA	CTXA15 AS/W/T	20AW + 20A	20AS + 20A	20AT + 20A	25AW + 25A	25AS + 25A	25AT + 25A	35AW + 35A	35AS + 35A	35AT + 35A	42AW + 42B	42AS + 42B	42AT + 42B	50AW + 50B	50AS + 50B	50AT + 50B		
Koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	Alleen aansluitbaar op multi-buitenunits		1.3/2.0/2.6			1.3/2.5/3.2			1.4/3.4/4.0			1.7/4.2/5.0			1.7/5.0/5.3				
Verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max./-10°C	kW			1.30/2.50/3.50/2.20			1.30/2.80/4.70/2.30				1.40/4.00/5.20/2.40			1.70/5.40/6.00/3.30			1.70/5.80/6.50/3.50			
Opgenomen vermogen	Koelen Min./Nom./Max.	kW			0.27/0.43/0.63			0.27/0.56/0.78				0.31/0.78/1.04			-1/0.5/-			-1/1.36/-			
	Verwarmen Min./Nom./Max.	kW			0.25/0.50/0.91			0.25/0.56/1.22				0.26/0.99/1.67			0.46/1.31/-			0.49/1.45/-			
Koelen van ruimten	Energierendementsklasse				A+++			A++													
	Capaciteit P-design	kW			2.00			2.50				3.40			4.20			5.00			
	SEER				8.75			8.74				8.73			7.50			7.33			
	Jaarlijks energieverbruik	kWu			80			101				137			196			239			
Verwarmen van ruimten (Gemiddeld klimaat)	Energierendementsklasse				A+++			A++													
	Capaciteit P-design	kW			2.40			2.45				2.50			3.80			4.00			
	SCOP/A				5.15			4.60													
	Jaarlijks energieverbruik	kWu			653			666				680			1,150			1,217			
Binnenunit			FTXA	CTXA15AS/W/T	20A	25A	35A	42A	50A												
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	mm	295x798x189																	
Gewicht	Unit		kg	12																	
Luchtfilter	Type			Verwijderbaar / afwasbaar																	
Ventilator	Luchtdebiet Koelen	Fluïsterstille werking/Laag/Middelhoog/Hoog	m³/min	4.6 / 6.1 / 8.2 / 11.0	4.6/6.1/8 / 11.0	4.6/6.1/9 / 11.5	4.6/6.1/9 / 11.9	4.6/7.2/10 / 13.1	5.2/7.6/10 / 13.5												
		Verwarmen Fluïsterstille werking/Laag/Middelhoog/Hoog	m³/min	4.5/6.4/8.7 / 10.9		4.5/6.4/9.0 / 11.1	4.5/6.4/9.0 / 11.5	5.2/7.7/10.5 / 14.6	5.7/8.2/11.1 / 15.1												
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dBA	57																	
Geluidsdruk niveau	Koelen	Fluïsterstille werking/Laag/Hoog	dBA	19/25/39		19/25/40		19/25/41		21/29/45		24/31/46									
	Verwarmen	Fluïsterstille werking/Laag/Hoog	dBA	19/25/39		19/25/40		19/25/41		21/29/45		24/33/46									
Besturingssystemen	IR-afstandsbediening (standaard meegeleverd)			ARC466A58																	
	Bedrade afstandsbediening			BRC073																	
Voeding	Fase / Frequentie / Spanning			1~/50/220-240																	
Buitenunit			RXA	20A	25A	35A	42B	50B													
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	mm	550x765x285				734x870x373													
Gewicht	Unit		kg	32				50													
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dBA	59		61		62.0													
	Verwarmen		dBA	59		61		62.0													
Geluidsdruk niveau	Koelen	Nom.	dBA	46		49		48.0													
	Verwarmen	Nom.	dBA	47		49		48.0													
Werkbereik	Koelen	Omgeving Min.~Max.	°CDB							-10~-46											
	Verwarmen	Omgeving Min.~Max.	°CNB							-15~-18											
Koelmiddel	Type									R-32											
	GWP									675.0											
Leidingaansluitingen	Vulling		kg/TCO2Eq	0.76/0.52				1.10/0.75													
	Vloeistof	Buitendiam.	mm	635				64													
	Gas	Buitendiam.	mm	9.50				12.7													
	Leidinglengte	BU - BI Max.	m	20				30													
	Bijkomende koelmiddelvulling		kg/m	0,02 (voor leidinglengte boven 10 m)																	
	Hoogteverschil	BI - BU Max.	m	15				20													
Voeding	Fase / Frequentie / Spanning			1~/50/220-240																	
Stroom - 50Hz	Max. zekeringsamp. (MFA)			10						16											