

Fully flat cassette

FFQ-C



Aanwezigheids- en vloersensor



Afwezigheidsfunctie



Tochtpreventie



Krachtige modus



Afzonderlijke flapregeling

Uniek ontwerp op de markt dat volledig in het plafond ingebouwd zit

- › Kan volledig ingebouwd worden in standaardplafondtegels, met een uitsparing van slechts 8 mm
- › Opvallende mix van iconisch ontwerp en bouwkundige uitmuntendheid met een elegante afwerking in het wit of in een combinatie van zilver en wit

- › Twee optionele intelligente sensoren verbeteren het energierendement en comfort. De bewegingssensor stelt de ingestelde waarde bij als er niemand in de kamer gedetecteerd wordt. De lucht wordt ook automatisch weggeleid van aanwezige personen om tocht te voorkomen. De infraroodvloersensor detecteert de gemiddelde vloertemperatuur en zorgt voor een gelijkmatige temperatuurverdeling tussen het plafond en de vloer om koude voeten te voorkomen.

FFQ-C + RXS-L3/L



Binnenunit			FFQ	25C	35C	50C	60C
Afmetingen	Eenheid	Hoogte x Breedte x Diepte	mm	260x575x575			
Sierpaneel	Kleur			Wit (N9.5)			
	Afmetingen	Hoogte x Breedte x Diepte	mm	46x620x620			
Sierpaneel 2	Kleur			Wit (N9.5) + zilver			
	Afmetingen	Hoogte/Breedte/Diepte	mm	46/620/620			
Sierpaneel 3	Kleur			Wit (RAL9010)			
	Afmetingen	Hoogte/Breedte/Diepte	mm	55/700/700			
Geluidsniveau	Koeling		dBA	48	51	56	60
Geluidsdruk niveau	Koeling	Hoog/Standaard/Laag	dBA	31/28,5/25	34/30,5/25	39/34/27	43/40/32
	Verwarming	Hoog/Standaard/Laag	dBA	31/28,5/25	34/30,5/25	39/34/27	43/40/32
Regelsystemen	IR-afstandsbediening			BRC7F530W (wit paneel) / BRC7F530S (zilver/wit paneel) / BRC7EB530 (standaard paneel)			
	Bedrade afstandsbediening			BRCIE52A			

Energieprestatie			FFQ + RXS	25C + 25L3	35C + 35L3	50C + 50L	60C + 60L
Koelvermogen	Min./Nom./Max.		kW	1,4/2,50/4,0	1,4/3,4/4,0	1,7/5,0/5,3	1,7/5,7/6,5
	Verwarmingsvermogen	Min./Nom./Max.	kW	1,3/3,20/5,1	1,3/4,20/5,1	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/8,0
Opgenomen vermogen	Koeling	Min./Nom./Max.	kW	0,360/0,551/1,470	0,360/0,899/1,470	-1,560/-	-1,890/-
	Verwarming	Min./Nom./Max.	kW	0,300/0,820/1,650	0,300/1,200/1,650	-1,660/-	-2,050/-
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koeling	Energie label		A++		A+	
		Pdesign	kW	2,50	3,40	5,00	5,70
		SEER		6,11	6,32	5,93	5,71
	Verwarming (gematigd klimaat)	Energie label		A+		A	
		Pdesign	kW	2,31	3,10	3,84	3,96
		SCOP		4,24	4,10	3,90	4,04
Nominale energieprestatie	EER			4,53	3,78	-	-
		COP		3,90	3,50	-	-
	Jaarlijks energieverbruik	kWu	276		450	-	-
	Energie label	Koelen/Verwarmen		A/A		-	

Buitenunit			RXS	25L3	35L3	50L	60L
Afmetingen	Eenheid	Hoogte x Breedte x Diepte	mm	550x765x285		735x825x300	
Geluidsniveau	Koeling		dBA	59	61	62	
	Verwarming		dBA	59	61	62	
Geluidsdruk niveau	Koeling	Hoog/Fluisterstille werking	dBA	46/43	48/44	48/44/-	49/46/-
	Verwarming	Hoog/Fluisterstille werking	dBA	47/44	48/45	48/45/-	49/46/-
Bedrijfsbereik	Koeling	Omgeving Min.-Max.	°C DB	-10~46		-10~46	
	Verwarming	Omgeving Min.-Max.	°C NB	-15~18		-15~18	
Koelmiddel	Type/lading/GWP		kg/TCO,Eq	R-410A/1,0/2,1/2.087,5	R-410A/1,2/2,5/2.087,5	R-410A/1,7/3,5/2.087,5	R-410A/1,5/3,1/2.087,5
Netvoeding	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V	1~/50/220-240		1~/50/220-230-240	

EER/COP volgens Eurovent 2012, uitsluitend voor gebruik buiten de EU | Nominale energieprestatie: koeling bij 35°/27° nominale last, verwarming bij 7°/20° nominale last
Bevat gefluoreerde broeikasgassen

Daikin Belux Waver
Daikin Belux Herentals
Daikin Belux Gent

Avenue Franklin 1B · 1300 Wavre · Belgium · T 010 23 72 23 · www.daikin.be · BE 0422.832.403 · RPR Oostende (Verantwoordelijke uitgever)
Welvaartstraat 14/1 bus 3 · 2200 Herentals · Belgium · T 014 28 23 30
Rijvisschestraat 118 · 9052 Zwijnaarde · Belgium · T 09 244 66 44



Daikin-producten worden verdeeld door:



Daikin neemt deel aan het Eurovent-certificatieprogramma voor vloestofkoelsystemen (LCP), luchtbehandelingsunits (AHU), ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele koelmiddelstroom (VRF). Controleer de lopende validiteit van het certificaat online: www.eurovent-certification.com of via: www.certiflash.com

ECPNL15-107

06/15



Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin Belux tot geen enkele prestatie. Daikin Belux heeft de inhoud van deze brochure met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik doordat de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Belux wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Belux.